

Charakterystyka:

- Przystosowany do ciągłej pracy
- Odporna obudowa z polipropylenu
- Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo
- Trzy prędkości wentylatora
- Trzy pozycje pracy: 0, 45 i 90 stopni
- Niski poziom hałasu
- Zasilanie 230V/1/50Hz
- Certyfikat CE



Zastosowanie:

- Zalane pomieszczenia
- Budowy
- Wypożyczalnie sprzętu
- Osuszanie nowych budynków
- Magazyny, piwnice
- Mokre wykładziny i dywany

Dane techniczne:

Maksymalny pobór mocy	100 W
Natężenie prądu	
» Prędkość maksymalna	0,8 A
» Prędkość średnia	-
» Prędkość niska	2,5 A
Prędkość wentylatora	
» Prędkość maksymalna	1300 obr./min.
» Prędkość średnia	-
» Prędkość niska	-
Przepływ powietrza	
» Prędkość maksymalna	480 m3/godz.
» Prędkość średnia	-
» Prędkość niska	-
Łożyskowanie	ślizgowe
Długość kabla przyłączeniowego	2,4 m
Waga	3,5 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	500 x 500 x 545 mm

