

Charakterystyka:

- Przystosowany do ciągłej pracy
- Odporna obudowa z polipropylenu
- Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo
- Trzy prędkości wentylatora
- Trzy pozycje pracy: 0, 45 i 90 stopni
- Niski poziom hałasu
- Zasilanie 230V/1/50Hz
- Certyfikat CE



Zastosowanie:

- Zalane pomieszczenia
- Budowy
- Wypożyczalnie sprzętu
- Osuszanie nowych budynków
- Magazyny, piwnice
- Mokre wykładziny i dywany



Dane techniczne:

Maksymalny pobór mocy	360 W
Natężenie prądu	
» Prędkość maksymalna	3,6 A
» Prędkość średnia	-
» Prędkość niska	2,5 A
Prędkość wentylatora	
» Prędkość maksymalna	980 obr/min.
» Prędkość średnia	-
» Prędkość niska	650 obr/min.
Przepływ powietrza	
» Prędkość maksymalna	1950 m ³ /godz.
» Prędkość średnia	-
» Prędkość niska	1200 m ³ /godz.
Łożyskowanie	kulkowe
Długość kabla przyłączeniowego	6,80 m
Waga	10,5 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	500 x 440 x 415 mm

