



RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

FACSW92

Mobilny klimatyzator przemysłowy

27 kW

Wydajność chłodnicza

SPLIT MOBILNY

ZASTOSOWANIE:

- Miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego
- Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych/restauracji
- Serwerowne

WYPOSAŻENIE:

- 1 x jednostka wewnętrzna
- 2 x jednostka zewnętrzna
- Kółka jezdne
- Elastyczny i odporny na zgniecenia przewód – 5 mb (standard), 10 mb (opcja), 20 mb (opcja), 30 mb (opcja)
- Czynnik roboczy – woda z glikolem

CHARAKTERYSTYKA:

- Nowoczesny wysokowydajny mobilny klimatyzator przemysłowy sterowany elektronicznie
- Dowolny dobór długości przewodu łączącego obie jednostki klimatyzatora (od 5 do 30 mb), różnica wysokości między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną. (Max.9 mb)
- Metalowa, odporna obudowa
- Bardzo łatwe łączenie jednostek – przewód wyposażony w szybko-złączki
- 3 prędkości wentylatora
- Cichy



DANE TECHNICZNE

Zasilanie
Wydajność chłodzenia (25°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)
Wydajność chłodzenia (25°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)
Min. przepływ powietrza - jednostka wewnętrzna
Max. przepływ powietrza - jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza - jednostka zewnętrzna
Natężenie prądu (25°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)
Pobór prądu (25°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)
Czynnik chłodniczy
Poziom głośności jednostki wewnętrznej min.- max. (Ciśnienie akustyczne)
Poziom głośności jednostki zewnętrznej min.- max. (Ciśnienie akustyczne)
Zakres temperatury pracy jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej
Standard bezpieczeństwa / klasa ochrony IP
Pompa kondensatu
Filtr powietrza

FACSW92

400V/3/50 Hz
27 kW
92 000 BTU
2500 m³/godz.
3200 m³/godz.
2 jednostki x 2700 m³/godz.
8,7 A
9500 W
R410a
54 - 59 db (A)
52 db (A)
10 - 30°C
10 - 40°C
CE / IP21
TAK
TAK

WYMIARY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Szerokość x Głębokość x Wysokość
Waga

FACSW92

1190 x 560 x 1840 mm
260 kg

WYMIARY - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Szerokość x Głębokość x Wysokość
Waga

FACSW92

930 x 641 x 895 mm
2 x 35 kg

