



RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

FACSW22

Mobilny klimatyzator przemysłowy

6,65 kW

Wydajność chłodnicza

SPLIT MOBILNY

ZASTOSOWANIE:

- Miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego
- Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych/restauracji
- Serwerowne

WYPOSAŻENIE:

- 1 x jednostka wewnętrzna
- 1 x jednostka zewnętrzna
- Kółka jezdne
- Elastyczny i odporny na zgniecenia przewód – 5 mb (standard), 10 mb (opcja), 20 mb (opcja), 30 mb (opcja)
- Czynnik roboczy – woda z glikolem

CHARAKTERYSTYKA:

- Nowoczesny wysokowydajny mobilny klimatyzator przemysłowy sterowany elektronicznie
- Dowolny dobór długości przewodu łączącego obie jednostki klimatyzatora (od 5 do 30 mb), różnica wysokości między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną. (Max.9 mb)
- Metalowa, odporna obudowa
- Bardzo łatwe łączenie jednostek – przewód wyposażony w szybko-złączki
- 3 prędkości wentylatora
- Cichy



DANE TECHNICZNE

FACSW22

Wydajność chłodzenia (26°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)	6,65 kW
Wydajność chłodzenia (26°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)	22 900 BTU
Min. przepływ powietrza - jednostka wewnętrzna	1.150 m³/godz.
Max. przepływ powietrza - jednostka wewnętrzna	1.500 m³/godz.
Przepływ powietrza - jednostka zewnętrzna	2.100 m³/godz.
Natężenie prądu (26°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)	12 A
Pobór prądu (26°C, 55% RH wewnątrz, 30°C na zewnątrz)	2600 W
Czynnik chłodniczy	R410a
Poziom głośności jednostki wewnętrznej min.- max. (Ciśnienie akustyczne)	47 - 59 db (A)
Poziom głośności jednostki zewnętrznej min.- max. (Ciśnienie akustyczne)	52 db (A)
Zakres temperatury pracy jednostki wewnętrznej	10 - 30°C
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej	10 - 40°C
Standard bezpieczeństwa / klasa ochrony IP	CE / IP21
Pompa kondensatu	TAK
Filtr powietrza	TAK

WYMIARY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

FACSW22

Szerokość x Głębokość x Wysokość	815 x 360 x 1020 mm
Waga	86 kg

WYMIARY - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

FACSW22

Szerokość x Głębokość x Wysokość	650 x 320 x 460 mm
Waga	16,5 kg

