# FRAL SUPER COOL
Klimatyzator przenośny

# FSC14.2DH WI-FI

SUPER COOL

A ENERGY CLASS | 4,0kW 18°C 55%RH | A++ ENERGY CLASS | 4,0kW 18°C 55%RH | REMOTE CONTROL | TIMER ON/OFF | SLEEP | R290

**CHARAKTERYSTYKA:**

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- Wbudowany higrostat umożliwia ustawianie i kontrolowanie poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu
- 3 prędkości wentylatora + AUTO
- Cicha praca – na minimum tylko 48 db(A)
- Funkcja „Sleep" - cicha praca
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach – do 45°C – do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Auto Restart
- Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza w poziomie (swing) Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP24
- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania
- W zestawie: ramka wylotowa powietrza, uszczelka okienna ACS07.235T, rura wylotowa powietrza 1,5 mb z płaską końcówką wylotową, rurka do wody 0,5mb
- 24 godzinny Timer
- 2 Filtry powietrza
- Kółka jezdne
- Gwarancja B2B / B2C - 24/36 m-c

Innowacyjne i bardzo wydajne urządzenie, które zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu, zarówno latem, jak i zimą. Dzięki swojej cichej pracy i możliwości sterowania przez Wi-Fi, klimatyzator ten jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących nie tylko wysokiej jakości, ale także wygody i prostoty obsługi.

Jednym z głównych atutów modelu FSC14.2DH Wi-Fi jest wielofunkcyjność. To jedyny taki klimatyzator na rynku, który posiada możliwość kontrolowania poziomu wilgotności powietrza w trybie osuszania o wydajności pochłaniania wilgotności aż do 70 litrów wody na dobę. Urządzenie może wykonywać zarówno funkcję chłodzenia, jak i grzania, osiągając w obu przypadkach wysoką wydajność 4 kW (14000 BTU).

Produkowany w wersji Tropic. Dzięki temu jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne i może pracować na zewnątrz budynku nawet w bardzo wysokiej temperaturze, wynoszącej do 45 stopni Celsjusza. To sprawia, że klimatyzator sprawdza się oraz zapewnia wysoką jakość pracy w trudnych warunkach, takich jak pomieszczenia przemysłowe, warsztaty czy magazyny. Ponadto, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jest energooszczędny, pozwalając na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji.

| MODEL | FSC14.2DH WI-FI |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH) | 4,0 kW / 4,0 kW |
| Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH) | 14 000 BTU / 14 000 BTU |
| Wydajność osuszania (30°C i 80%RH) | 70 litrów/24 godz. |
| Przepływ powietrza procesowego zimnego – max. – min. | 480m3 – 350m3/godz. |
| Przepływ powietrza roboczego | 450m3 /godz. |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Długość rury wylotowej | 150 cm, fi 15 cm |
| Natężenie prądu | 8 A |
| Pobór prądu chłodzenie/grzanie | 1,53 kW / 1,29 kW |
| Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne) | 48-54 db(A) |
| Zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie/osuszanie | 5-45°C / 8-25°C / 8-40°C |
| Zakres regulacji temperatury chłodzenie/grzanie | 17-30°C / 15-25°C |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 300 x 550 x 760 mm |
| Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość | 330 x 580 x 815 mm |
| Odprowadzenie wody – bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika | TAK |
| Waga | 32,5 kg |
| Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP | CE/IP 24 |
| Auto Restart | TAK |
| Klasa energetyczna | A/A++ |
| Gwarancja B2B / B2C | 24/36 m-c |

FRAL RIGHT HUMIDITY ON DEMAND POLSKA
tel.: 22 395 60 80 | mail: office@fral.pl | web: www.fral.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich
03/2024 wer.1