

FRAL SUPER COOL FSC04 WI-FI

Klimatyzator przenośny



CHARAKTERYSTYKA:

- Efektywność pracy zbliżona do klimatyzatorów typu split, dzięki adapterom obiegu powietrza (zimnego i gorącego)
- 2 tryby pracy + AUTO
- Auto restart
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej Tuya Smart
- 24 godzinny timer
- W zestawie: 2x rura wylotowa / wlotowa 50cm, fi 13cm, adapter przedni (obiegu zimnego powietrza), adapter tylny (obiegu gorącego powietrza), 2x okrągła końcówka rury
- Certyfikat CE

FSC04 WI-FI to klimatyzator przenośny przystosowany do użytku w kamperach, namiotach i przyczepach campingowych. Urządzenie wyposażone jest w adaptery (przedni i tylny), które umożliwiają mu pracę w sposób zbliżony do systemu split, co znacząco zwiększa efektywność chłodzenia i osuszania powietrza. Dzięki tym adapterom, klimatyzator może skutecznie rozdzielać przepływ powietrza, oferując optymalne warunki wewnątrz kampera czy przyczepy, niezależnie od warunków zewnętrznych. Jego kompaktowe wymiary i praktyczny design sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących mobilnego urządzenia chłodzącego, które łatwo można zainstalować i obsługiwać w ograniczonej przestrzeni pojazdów kempingowych.

KOD EAN: 5904121836287



IDEALNY DO KAMPERA

MODEL	FSC04 WI-FI
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)	1,0 kW
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)	3 500 BTU
Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)	30 litrów/24 godz.
Przepływ powietrza procesowego zimnego	220m ³ /godz.
Przepływ powietrza roboczego	220m ³ /godz.
Czynnik chłodniczy	R290
Długość rury wylotowej / wlotowej	50 cm, fi 13 cm
Natężenie prądu	1,8 A
Pobór prądu chłodzenie	0,415 kW
Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne)	42-46 db(A)
Zakres temperatury pracy – chłodzenie	17-45°C
Zakres regulacji temperatury chłodzenie	17-30°C
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	302 x 540 x 345 mm
Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość	330 x 690 x 380 mm
Odprowadzenie wody – bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika	TAK
Waga	14,5 kg
Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP	CE/IP X4
Auto Restart	TAK
Gwarancja B2B / B2C	24/36 m-c

unilux UNI-LUX Sp. z o.o.

new air technology ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa | Telefon: 22 395 60 70 | E-mail: office@uni-lux.pl | Web: www.uni-lux.eu

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich
03/2024 wer.1