

# OSUSZACZE BASENOWE



Osuszacze basenowe są ciche, estetyczne, przeznaczone do pracy stacjonarnej. Istnieje możliwość odprowadzania wody z urządzenia do sieci zaopatrującej oraz wyposażenie w zewnętrzne sterowniki.

Przeznaczone do pracy w specyficznym mikroklimacie basenów krytych i salonów termalnych łatwo i cicho zbierają parującą wodę, zapobiegają powstawaniu rdzy, pleśni, grzybów oraz nieprzyjemnego zapachu.

## FRAL FSW 63 Digit



## FRAL FSW 100 Digit



## FRAL FSW 140



DANE TECHNICZNE	FSW 63 Digit	FSW 100 Digit	FSW 140
Zalecana powierzchnia basenu [m <sup>2</sup> ]	35	50	80
Pobór Mocy (W)	900	1500	1.950
Poziom głośności (db(A))	49	52	49
Zakres pracy (°C)	7-35	7-35	7-35
Zakres wilgotności (% RH)	40-99	40-99	45-99
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /godz.)	600	980	1.100
Wskanik wilgoci	✓	✓	✓
Waga (kg)	48	70	80
Wymiary [mm]	1010x605x232	1200x730x264	110x35x80
Zdolność kondensowania przy 30° i 80% RH w 1/24 godz.	52	80	120
Zdolność kondensowania przy 30° i 60% RH w 1/24 godz.	34	51	90
Przyłącze stałego odprowadzania wody	✓	✓	✓

