FRAL SUPER COOL FSC05S WI-FI

Klimatyzator przenośny

SUPER COOL

A ENERGY CLASS | 1,5kW 18°C 55%RH | TIMER ON/OFF | SLEEP | R290

WiFi

IDEALNY DO KAMPERA

CHARAKTERYSTYKA:

- Przenośny SPLIT - do kampera i domu
- Możliwość zamontowania w oknie kampera oraz na parapecie okna domowego
- Cicha praca - na minimum tylko 46 db(A)
- Funkcja „Swing" - oscylacja wylotu zimnego powietrza w pionie
- Auto restart
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem oraz dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji mobilnej Tuya smart, co oferuje zaawansowane opcje takie jak harmonogramy pracy czy automatyczne wyłączanie
- 24 godzinny timer
- Zestaw montażowy (do okna w kamperze)
- Zestaw montażowy (do okna w domu) - opcja dodatkowa
- Certyfikat CE
- Gwarancja B2B / B2C - 24/36 m-c

Klimatyzator przenośny FRAL SUPER COOL FSC05S WI-FI to idealne rozwiązanie dla miłośników podróży kamperem oraz przyczep campingowych, poszukujących efektywnego sposobu na ochłodzenie wnętrza w gorące dni. Dzięki możliwości montażu zarówno w oknie kampera, jak i na parapecie okna domowego, urządzenie to jest wyjątkowo uniwersalne i praktyczne. Charakteryzuje się cichą pracą, z poziomem hałasu na minimalnym poziomie wynoszącym jedynie 46 db(A), co zapewnia komfortowe użytkowanie bez zakłócania spokoju. Funkcja „Swing" zapewnia efektywne rozprowadzanie chłodnego powietrza, natomiast dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz możliwość zdalnego sterowania przez aplikację mobilną Tuya smart oferują łatwą obsługę i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

KOD EAN: 5904121836294

MODEL	FSC05S WI-FI
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)	1,46 kW
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)	5000 BTU
Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)	0,5 litra/24 godz.
Przepływ powietrza procesowego zimnego	280m3/godz.
Przepływ powietrza roboczego	280m3 /godz.
Czynnik chłodniczy	R290
Natężenie prądu	2,5 A
Pobór prądu chłodzenie	0,56 kW
Poziom głośności (Ciśnienie akustyczne)	46 db(A)
Zakres temperatury pracy – chłodzenie	18-40°C
Zakres regulacji temperatury chłodzenie	16-30°C
Wymiary jednostki wewnętrznej Szerokość x Głębokość x Wysokość	454 x 298 x 170 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej Szerokość x Głębokość x Wysokość	454 x 330 x 205 mm
Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość	520 x 510 x 470 mm
Odprowadzenie wody – bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika	TAK
Waga	24,5 kg
Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP	CE/IP X4
Auto Restart	TAK
Klasa energetyczna	A
Gwarancja B2B / B2C	24/36 m-c
Długośc rur między jednostkami	1m

FRAL RIGHT HUMIDITY ON DEMAND POLSKA
tel.: 22 395 60 80 | mail: office@fral.pl | web: www.fral.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich
03/2024 wer.1